

Udírna je dvouplášťová s izolační vzduchovou mezivrstvou a aluminiovou fólií od které se unikající teplo odráží a vrací se zpět do prostoru udírny. Celková tloušťka stěny je 60 mm. Tímto jsou zabezpečeny dokonalé termoizolační vlastnosti. Je zhotovena z masivních 20 mm palubek které jí zaručují bytelnost a dlouhou životnost. Rozměrné vstupní dveře umožňují jednoduchou manipulaci uvnitř udírny. Topeniště je z nerezového plechu a odizolováno Vermikulitovou deskou. Topná spirála má příkon 2 000 W a je vložena mezi dva deflektory z nerezového plechu které zaručují dokonalé a rovnoměrné prohřátí celého prostoru udírny ve velmi krátkém čase. Zároveň je zde i bezpečnostní tepelná pojistka která vypne topnou spirálu při dosažení 160°C. Čímž je prakticky vyloučeno vznícení se udírny při jakékoliv nehodě či závadě. Promyšlená konstrukce udírny umožňuje dokonalé využití prostoru, na minimální ploše maximální kapacita. Takže je možné zpracovat i velké množství surovin při jedné energetických nákladech. Také je zde dokonale propočítaný vyvíječ kouře, **který je doplněn dvojitým separátorem dehtu, což uvítají i vyznavači zdravé výživy.** Náš vyvíječ kouře má velkou výhodu v tom, že dovede spalovat běžně používanou dřevěnou štěpku, místo drahých speciálních briket.

Vnější rozměry udírny :

Šířka : 86cm včetně ovládací skříňky

Hloubka : 66 cm

Výška : 105 cm

Váha : 65 kg

Vnitřní rozměry :

Šířka : 60 cm

Hloubka : 51 cm

Výška : 98 cm včetně topeniště

Objem udírny cca 300L

Jmenovité napětí: **240V AC**

Jmenovitá frekvence: **50/60 Hz**

Jmenovitý výkon: **2 000 W**

Ústřední topné těleso: **2 000 W**